

RREGULLORE

Nr.1, datë 30.3.2007

PËR TRAJTIMIN E MBETJEVE TË NDËRTIMIT NGA KRIJIMI, TRANSPORTIMI E DERI TEK ASGJËSIMI I TYRE

Në mbështetje të pikës 4 të nenit 102 të Kushtetutës dhe të pikës 2 të nenit 12 të ligjit nr. 9010, datë 13.2.2003 "Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta", Ministri i Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave dhe Ministri i Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, miratojnë rregulloren si më poshtë:

KREU I

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Qëllimi

Kjo rregullore synon të disiplinojë procesin e administrimit të mbetjeve të fushës së ndërtimit, duke vendosur rregulla e kërkesa konkrete për të gjitha subjektet që operojnë në sferën e ndërtimit e të trajtimit të mbetjeve që gjenerohen prej tij.

Neni 2

Fusha e zbatimit

Kjo rregullore zbatohet në:

- a) miratimin dhe zbatimin e punimeve të ndërtimit, rikonstruksionit apo të prishjes së ndërtesave;
- b) miratimin dhe ngritjen e impianteve dhe zonave për depozitim të përkohshëm të mbetjeve të ndërtimit;
- c) trajtimin dhe transportin e mbetjeve të ndërtimit;
- d) funksionimin e impianteve dhe zonave për asgjësimin e mbetjeve të ndërtimit.

Neni 3

Përkufizime

Termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

"mbetje ndërtimi" përfshin mbetjet e renditura në kapitullin 17 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.99, datë 18.2.2005 "Për miratimin e katalogut shqiptar të klasifikimit të mbetjeve".

"prodhues mbetjesh", "zotërues mbetjesh", "leje" dhe "administrim i mbetjeve" kanë kuptimin e përcaktuar në ligjin nr.9010, datë 13.2.2003 "Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta", në ligjin nr. 8934, datë 5.9.2002 "Për mbrojtjen e mjedisit" dhe në ligjin nr. 8405, datë 17.9.1998 "Për urbanistikën".

Neni 4

Mbetjet e lejuara

Personi fizik apo juridik, aktiviteti i të cilit prodhon, zotëron, transporton dhe administron mbetje ndërtimi apo kryen përpunimin paraprak, përzierje apo procese të tjera që ndryshojnë natyrën ose përbërjen e këtyre mbetjeve, është i detyruar t'i ruajë, depozitojë, transportojë dhe dorëzojë ato në mënyrë të veçantë për rikuperim, në rastet kur llojet e mbetjeve të mëposhtme prodhohen veçmas gjatë aktivitetit të tyre:

a) Qelqe (katalogu për klasifikimin e mbetjeve: 17 02 02 Qelqe)

b) Plastikë (katalogu për klasifikimin e mbetjeve: 17 02 03 Plastike)

c) Metale, duke përfshirë edhe aliazhet e tyre (katalogu për klasifikimin e mbetjeve nr. 17 04 01 deri te 17 04 07 dhe 17 04 11):

17 04 01 bakër,bronx, tunxh

17 04 02 alumin

17 04 03 plumb

17 04 04 zink

17 04 05 hekur dhe çelik

17 04 06 kallaj

17 04 07 metale të përziera

17 04 11 kablllo, të tjera nga ato të përmendura në 17 04 10

d) Beton, tulla dhe përzierje të tjegullave dhe qeramikës, duke përjashtuar ato që përmbajnë substanca të rrezikshme:

17 01 01 beton

17 01 02 tulla

17 01 03 tjegulla dhe qeramika

17 01 07 përzierje te betonit, tullave, tjegullave dhe qeramikës, të tjera nga ato të përmendura në 17 01 06

e) materiale për punimet në rrugë

f) materiale të strukturave ndërtimore

g) pjesë ndërtimore të riaftësuar dhe

h) mbetje të tjera nga pastrimi i kantierëve

17 09 04 mbetje të përziera nga ndërtimi dhe të prishjeve, të tjera nga ato të përmendura në 17 09 01, 17 09 02 dhe 17 09 03.

Neni 5

Mbetjet e ndaluara

1. Mbetjet e ndërtimit si më poshtë nuk pranohen për asgjësim përfundimtar në një impiant, i cili funksionon në përputhje me këtë rregullore:

17 01 06* përzierje ose fraksione të ndara betoni, tullash, tjegullash dhe qeramikës që përmbajnë substancë të rrezikshme

17 02 04* dru, qelq dhe plastika që përmbajnë apo janë të ndotura me substanca të rrezikshme

17 03 përzierje bituminoze, bitumi dhe produkte të tjera të ziftit;
 17 03 01* përzierje bituminoze që përmbajnë zift qymyri
 17 03 03* zift qymyri dhe katran;
 17 04 09* mbetje metalore të kontaminuara me substanca të rrezikshme;
 17 04 10* kablllo që përmbajnë naftë, bitum apo substanca të tjera të rrezikshme
 17 05 03* dhera dhe gurë që përmbajnë substancë të rrezikshme
 17 05 05* balta që përmbajnë lëndë të rrezikshme'
 17 05 07* çakëll që përmban substanca të rrezikshme
 17 06 materiale izoluese dhe materiale ndërtimi me azbest
 17 06 01* material izolimi që përmban azbest
 17 06 03* materiale izolimi që konsistojnë ose përmbajnë substanca të rrezikshme
 17 06 05* materiale ndërtimi që përmbajnë azbest
 17 08* materiale ndërtimi me gips
 17 08 01* materiale ndërtimi me gips që janë të kontaminuara me substanca të rrezikshme
 17 09 mbetje të tjera ndërtimi dhe të prishjeve
 17 09 01* mbetje ndërtimi dhe të prishjeve që përmbajnë mërkur
 17 09 02* mbetje ndërtimi dhe të prishjeve që përmbajnë PCB (p.sh. izolues që përmbajnë PCB, parkete me bazë rrëshire që përmbajnë PCB, pjesë glazure të izoluar që përmbajnë PCB, kondensatorë që përmbajnë PCB)
 17 09 03* mbetje nga ndërtimi /prishjet (duke përfshirë mbetjet e përzierja) që përmbajnë substanca të rrezikshme.

2. Personat fizikë dhe juridikë, para shembjes ose shkatërrimit të strukturave ndërtimore, largojnë materialet e mbetjet e rrezikshme, në përputhje me procedurat e përcaktuara në ligjin nr. 9537, datë 18.5.2006 "Për administrimin e mbetjeve të rrezikshme".

KREU II

VEÇIMI I MBETJEVE

Neni 6

Detyrimet e zotëruesit të mbetjeve

1. Operatorët lejohen t'i grumbullojnë të pandara mbetjet e renditura në nenin 4, vetëm nëse më pas dorëzohen në një impiant ku ato ndahen dhe rikuperohen në të njëjtën sasi si të ishin ndarë dhe rikuperuar në vendin e prodhimit të tyre.
2. Mbjetet e pandara dorëzohen në një impiant që është i pajisur me një leje të vlefshme për t'i marrë këto mbetje.
3. Për pasqyrimin e prodhimit, transportimit dhe asgjësimit të mbetjeve të ndërtimit mbahen regjistra.

Neni 7

Miratimi paraprak

1. Brenda 30 ditëve nga përfundimi i projektit/aktivitetit të shembjes dhe brenda 30 ditëve nga përfundimi i projektit të ndërtimit, personi fizik ose juridik, të cilit i është lëshuar leja për projektin, paraqet pranë pushtetit vendor dokumentet e nevojshme që provojnë përmbushjen e kërkesave të kësaj rregulloreje, para kontrollit përfundimtar.
2. Në rast se një projekt përfshin edhe shembjen edhe ndërtimin, raporti dhe dokumentacioni për projektin e shembjes, paraqitet dhe miratohet nga pushteti vendor përpara lëshimit të lejes së ndërtimit për projektin.

Neni 8

Venddepozitimi i përkohshëm

1. Në planin vendor të administrimit të mbetjeve të ngurta, çdo komunë apo bashki përcakton një vend për përpunimin dhe depozitimin e përkohshëm të mbetjeve të ndërtimit.
2. Vendi për përpunimin dhe depozitimin e përkohshëm të mbetjeve të ndërtimit caktohet që të pranojë jo më tepër se 30 tonë në ditë ose 2 000 tonë në vit mbetje.
3. Mbetjet e ndërtimit nuk mund të depozitohen në një impiant të përkohshëm për më shumë se tre vjet.

Neni 9

Impiantet

Impiantet për përpunimin, depozitimin ose riciklimin e mbetjeve të ndërtimit, plotësojnë kushtet e mëposhtme:

- a) të jenë me sipërfaqe të rrafshët;
- b) të jenë të pajisur me një sistem sipërfaqësor të përshtatshëm për grumbullimin e kullimin e ujit, për të parandaluar ndotjen e ujërave sipërfaqësore e nëntokësore;
- c) të kenë të përcaktuar një zonë ku depozitohen mbetjet e paseleksionuara.

Impianti duhet të ketë:

- a) peshore për regjistrimin e hyrjeve dhe daljeve të sasive të mbetjeve;
- b) kontenierë për depozitim të përkohshëm të mbetjeve që janë ndarë;
- c) sistem të përshtatshëm për parandalimin dhe reagimin ndaj zjarrit;
- d) pajisje higjieno-sanitare të përshtatshme për personat që ndodhen në terren;
- e) rrethim të zonës së punës me lartësi minimumi 2.0 m;
- f) tabelë informimi pranë hyrjes, e cila të përmbajë orarin e punës, emërtimin, adresën dhe numrin e telefonit të pronarit dhe të administratorit të impiantit;
- g) veshje pune të përshtatshme dhe të mjaftueshme për të gjithë stafin, duke përfshirë veshje mbrojtëse, çizme me majë çeliku, mbrojtëse për sytë dhe veshët;
- h) kabinë për pajisjet e personelit, si p.sh. veshjet e punës, çizmet mbrojtëse, mbrojtëset për veshët dhe sytë;

- i) depozitë të përkohshme të identifikuar për mbetjet urbane;
- j) personel gjatë orëve të punës;
- k) pajisje të përshtatshme për dhënien e ndihmës së shpejtë;
- l) pajisje për ndërhyrje emergjence;
- m) materiale që kufizojnë përhapjen e vajrave (tallash etj.);
- n) fikës zjarri dore të cilët kanë numër kontrolli të vlefshëm.

Neni 10

Garancia financiare

1. Përpara lëshimit të lejes së ndërtimit ose të shembjes për një strukturë që prodhon mbetje ndërtimi, të cilat duhet të depozitohen në një venddepozitim kërkuesi duhet të depozitojë një shumë në para pranë pushtetit vendor në sasinë që do të përcaktohet nga këshilli i qeverisjes vendore për çdo ton mbetje të parashikuar nga ndërtimi dhe/ose shembja/prishja, e cila nuk do të jetë më e vogël se 5% e vlerës së strukturës.
2. Pasi të provohet se mbetjet e ndërtimit ose ato të shembjes janë dorëzuar sipas rregullit në një impiant venddepozitimi të mbetjeve, i cili është i pajisur me leje të vlefshme për t'i pritur ato, depozita monetare i kthehet kërkuesit pa interes. Depozita konfiskohet në rast se nuk përmbushen kërkesat e mësipërme.

Neni 11

Transportimi

1. Transportimi i mbetjeve të ndërtimit, materialeve dhe pajisjeve për në dhe nga impianti kryhet në mënyrën më të sigurtë dhe me shqetësim sa më të vogël për personat që ndodhen në impiant dhe përgjatë rrugëve të cilat të çojnë atje.
2. Mjetet që përdoren për transportim mbetjesh ose materialesh për në ose nga impianti pastrohen përpara largimit nga impianti.
3. Mbetjet dhe materialet në mjetet e transportit që hyjnë apo dalin nga një impiant, mbulohen dhe mbliidhen në mënyrë të tillë që të mos derdhen ose ndotin gjatë transportimit.

Neni 12

Mirëmbajtja e impiantit

1. Impianti mirëmbahet në përputhje me kërkesat e mëposhtme:
 - a) Impianti dhe rrugët hyrëse pastrohen rregullisht dhe mbahen pastër nga mbetjet, pluhuri, dheu dhe bora;
 - b) materiali i përdorur për përpunimin e mbetjeve, mirëmbahet në përputhje me udhëzimet e furnizuesit dhe zëvendësohet menjëherë në rast se nuk kryen më funksionet përkatëse;
 - c) të gjitha pjesët e impiantit duke përfshirë kufijtë, kanalet, pusët mbledhëse, rezervuarët, ndarëset e vajit, gardhet, bimësinë dhe rrugët e brendshme, mirëmbahen rregullisht.
2. Punëmarrësit trajnohen mbi procedurat e reagimit në raste emergjence, në veçanti për rastet e rënies

së zjarrit, rrjedhjeve të tretësirës së mbetjeve në tokë ose në ujërat sipërfaqësore.

3. Pronari i impiantit ku mbërrijnë mbetje ndërtimi në një sasi më të madhe se 30 tonë në ditë ose 2 000 tonë në vit, vendos dhe mirëmban një sistem informacioni, standarde dhe kërkesa në punë, për të siguruar që impianti plotëson kushtet e renditura në lejen mjedisore.

4. Manuali i proceseve të punës përmban informacionet e mëposhtme:

- a) emrin dhe adresën e pronarit dhe operatorit;
- b) adresa dhe numra telefonash të rëndësishëm për sigurinë dhe mirëfunksionimin e impiantit;
- c) përshkrimin e masave për depozitimin dhe përpunimin e mbetjeve dhe për sistemet, për mbrojtjen e shëndetit dhe mjedisit;
- d) makineritë e përhershme dhe të përkohshme në impiant;
- e) kriteret për pranimin e mbetjeve;
- f) procedurat për mospranimin e mbetjeve, të cilat impianti nuk është i autorizuar t'i pranojë;
- g) përshkrimi i proceseve të punës së aktiviteteve të lejuara në impiant.

Ky përshkrim duhet të përmbajë të paktën informacionet e mëposhtme:

- i) aktivitetet e depozitimit;
- ii) aktivitetet e përpunimit, duke përfshirë metodat dhe materialet e përdorura;
- iii) procedurat e reagimit, kur ka emergjenca për shkak të zjarrit, ndotjes prej rrjedhjes së tretësirës së mbetjeve, aksidentet në punë dhe nga ndalimi i punës;
- iv) procedurat për kontrollin e faktorëve dëmtues, duke përfshirë pluhurin, aromat dhe insektet e dëmshme;
- v) procedurat e inspektimit dhe monitorimit në përputhje me kushtet e renditura në leje;
- vi) standardet për përzgjedhjen e kampioneve gjatë procedurave të monitorimit;
- vii) standardet dhe kërkesat për raportimin e rezultateve të procedurës së monitorimit.

KREU III

LEJA

Neni 13

Lëshimi i lejes mjedisore

1. Miratimi i lejes së sheshit dhe lejes së ndërtimit të venddepozitimit apo impiantit të trajtimit të mbetjeve të ndërtimit bëhet sipas dispozitave të ligjit nr.8405, datë 17.9.1998 "Për urbanistikën", i ndryshuar.

2. Leja mjedisore për venddepozitimin apo impiantin e trajtimit të mbetjeve të ndërtimit bëhet sipas dispozitave të ligjit nr.8990, datë 23.1.2003 "Për vlerësimin e ndikimit në mjedis" dhe akteve nënligjore në zbatim të tij.

3. Leja për ngritjen e një impianti depozitimi, trajtimi apo asgjësimi për mbetjet e ndërtimit, nuk do të lëshohet derisa kërkuesi të ketë ofruar një garanci të përshtatshme financiare dhe të provojë:

- a) ekspertizë dhe eksperiencë të përshtatshme, ose mundësi për të përdorur këtë ekspertizë dhe eksperiencë, gjatë funksionimit të një venddepozitimi;
- b) disponueshmerinë e burimeve financiare të përshtatshme për të administruar venddepozitimin në përputhje me lejen;

c) të drejtën ligjore për të përdorur ose për të zënë token në të cilën ndodhet venddepozitimi i mbetjeve të ndërtimit; dhe

d) përmbushjen e kërkesave të legjislacionit shqiptar.

4. Kërkesa për leje venddepozitimi apo impiant trajtimi do të refuzohet në rast se:

a) është vendosur në një zonë të mbrojtur, arkeologjike, turistike apo në çdo zonë që mbrohet me një akt normativ;

b) është vendosur brenda 300 metrave nga një pus furnizues me ujë;

c) është vendosur brenda 70 metrave nga një përrua, liqen ose kompleks ligatinor;

e) është vendosur brenda 300 metrave nga një zonë e mbrojtur në përputhje me pikën (a) më sipër;

f) zona e impiantit të ri ku do të vendosen mbetjet e ndërtimit nuk do të ketë një shtresë të përbërë nga më pak se 50 cm argjilë të ngjeshur dhe impianti i ri nuk do të instalojë dhe mbajë në funksionim një sistem monitorimi të ujërave nëntokësore dhe sistem rregullues të tretësirës së mbetjeve;

g) në vendin e ndërtimit nuk mund të depozitohen më shumë se 2 000 tonë material.

Neni 14

Përmbajtja e lejes

1. Operatori depoziton apo trajton mbetjet e ndërtimit në përputhje me kushtet dhe kërkesat e vendosura në lejen mjedisore.

2. Leja mjedisore për impiantin apo venddepozitimin e mbetjeve të ndërtimit përmban kushte për:

a) fazën e ndërtimit;

b) fazën operacionale;

c) monitorimin periodik të indikatorëve të mjedisit, raportimin dhe publikimin e tyre;

d) regjistrimin e mbetjeve dhe raportimin e tyre;

e) kohëzgjatjen e lejes mjedisore.

f) monitorimin dhe rehabilitimin e vendit pas mbylljes së impiantit apo venddepozitimit;

KREU IV

MONITORIMI DHE KONTROLLI

Neni 15

Vetëmonitorimi

1. Operatori i impiantit kontrollon dhe mirëmban periodikisht:

a) ndërtimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve për mbrojtjen e shëndetit dhe të mjedisit;

b) sistemet e kullimit, drenazhimit, trajtimit dhe shkarkimit të ujërave teknologjike dhe sipërfaqësore;

c) sistemin dhe masat për të kufizuar ndikimin e pluhurit dhe zhurmës.

2. Operatori i impiantit kryen periodikisht monitorimet e mëposhtme:

d) shkarkimet në ajër, në ujë dhe tokë;

e) gjendjen e ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore,

f) zhurmat, erëra, insekte të dëmshme dhe parametra të tjerë.

3. Operatori i impiantit siguron zbatimin e procedurave për pranimin dhe refuzimin e mbetjeve për

depozitim, përpunim ose asgjësim.

Neni 16

Regjistrat

1. Operatori siguron që të gjitha materialet që hyjnë dhe dalin nga impianti të kontrollohen e regjistrohen, dhe mban regjistra me informacionin e mëposhtëm:
 - b) specifikime për volumin dhe përbërjen e materialeve që hynë në impiant nga çdo makinë;
 - c) emërtimin e personit, aktiviteti i të cilit ka prodhuar mbetjet;
 - d) furnizuesi;
 - e) data e dorëzimit/ nisjes së materialeve;
 - f) targa e mjetit;
 - g) emri i personit që ka inspektuar mbetjet.
2. Mbjetet që nuk pranohen nga punonjësi i impiantit, regjistrohen me të njëjtat detaje si në paragrafin 1. Regjistrimi përmban emrin dhe adresën e venddepozitimit tjetër, ku dërgohen këto mbetje.
3. Regjistri i mbetjeve dhe materialeve, të cilat dalin nga impianti për qëllim përdorimi, përfshin informacionin e mëposhtëm:
 - a) emrin dhe adresën e subjektit ku do të përdoren materialet, si dhe lloji i materialit;
 - b) çdo lloj pagese apo tarife e kryer për materialin.

Neni 17

Raportimi dhe informimi

1. Pronari i impiantit i dorëzon inspektoratit të mjedisit dhe pushtetit vendor një raport vjetor, i cili përmban rezultatet e monitorimit të:
 - a) sasive dhe përmbajtjeve të mbetjeve të pranuar në impiant dhe të testuara në bazë të kriterëve të pranimit;
 - b) cilësisë dhe sasisë së tretësirës së mbetjeve dhe/ose ujërave sipërfaqësore nga impianti dhe vendi i asgjësimit përfundimtar të tretësirës së mbetjeve;
 - c) monitorimit të ujërave nëntokësore, nëse ka të tilla,
 - d) monitorimit të ujërave sipërfaqësore pritëse, nëse ka të tilla;
 - e) matje apo llogaritje të zhurmës;
 - f) monitorimit të pluhurave, nëse ka të tillë;
 - g) emergjencave gjatë së cilës janë ndjekur procedurat e emergjencës.
2. Organi i kontrollit informohet menjëherë, nëse gjatë funksionimit ose monitorimit të impiantit është vënë re ndonjë parregullsi që mund të ketë pasoja negative në shëndet e në mjedis.
3. Nëse operatorit të venddepozitimit i është kërkuar të instalojë puse monitorimi të ujërave nëntokësore dhe të monitorojë cilësinë e ujërave nëntokësore nën vendin e depozitimit, operatori mirëmban pusët vëzhguese të ujërave nëntokësore dhe monitoron cilësinë e ujërave tokësore për dhjetë vjet pas mbylljes së venddepozitimit.
4. Operatori siguron, gjithashtu, garanci financiare për mirëmbajtjen e vazhdueshme të puseve monitoruese të ujërave nëntokësore dhe për të monitoruar cilësinë e ujërave nëntokësore për dhjetë

vjet pas mbylljes së venddepozitimit.

5. Pronari i impiantit përgatit dhe përditëson për furnizuesit e mbetjeve një udhëzues me shkrim, i cili shpjegon kriteret dhe procedurat për pranimin apo refuzimin e mbetjeve në impiant.

Neni 18

Kontrolli

Organet e qeverisjes vendore, inspektorati i mjedisit dhe policia e ndërtimit ushtrojnë kontroll të vazhdueshëm mbi gjeneruesit e mbetjeve të ndërtimit, venddepozitimet dhe impiantet e trajtimit të tyre.

Neni 19

Sanksionet

Shkelësit e kërkesave të kësaj rregulloreje, ndëshkohen me sanksione sipas specifikimeve të bëra në legjisllacionin mjedisor dhe konkretisht në zbatim të neneve 32-33 të ligjit nr. 9010, datë 13.2.2003 "Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta".

Neni 20

Zbatimi

1. Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit dhe Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave dhe organet e qeverisjes vendore, ngarkohen për zbatimin e kësaj rregulloreje.
2. Zbatimi i kësaj rregulloreje është i detyrueshëm për të gjithë personat fizikë dhe juridikë që prodhojnë, zotërojnë, depozitojnë, trajtojnë apo asgjësojnë mbetje ndërtimi.

Neni 21

Hyrja në fuqi

1. Kjo rregullore hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
2. Neni 4, do të zbatohet pas hyrjes në fuqi të rregullores së përpunimit dhe asgjësimit të mbetjeve urbane.

MINISTRI I MJEDISIT, PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE

Lufter Xhuveli

MINISTRI I PUNËVE PUBLIKE, TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONIT

Lulzim Basha