REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E BUJQËSISË DHE USHQIMIT
DREJTORIA E CILËSISË DHE INSPEKTIMIT TË USHQIMEVE

Nr. 1234 Prot. Tiranë, më 10.03 2005

URDHËR

Nr. 217 Datë 10.05 2005

MBI

MIRATIMIN E RREGULLORES "PËR PRAKTIKAT E MIRA TË MENAXHIMIT PËR MAGAZINAT E RUAJTJES DHE SHPËRNDARJES SË QUMËSHTIT DHE PRODUKTEVE TË TIJ"

Në mbështetje të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës së Shqipërisë dhe në zbatim të nenit 5, 6 të Ligjit Nr.7941 datë 31.05.1995 "Për Ushqimin" me propozim të Drejtorisë së Cilësisë dhe Inspektimit të Ushqimeve.

URDHËROJ

1. Miratimin e rregullores "Për praktikat e mira të menaxhimit për magazinat ruajtjes dhe shpërndarjes së qumështit dhe produkteve të tij" bashkëlidhur këtij Urdhëri.

2. Për zbatimin e këtij urdhëri ngarkohet Drejtoria e Cilësisë dhe Inspektimit të Ushqimeve

Ky Urdhër hyn në fuqi menjëherë.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E BUJQËSISË DHE USHQIMIT TIRANË

MINISTRI

Agron DUKA

RREGULLORE
"PER PRAKTIKAT E MIRA TE MENAXHIMIT PER MAGAZINAT E RUAJTJES DHE SHPERNDARJES SE QUMESHTIT DHE PRODUKTEVE TE TIJ"

Në mbështetje të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës së Shqipërisë dhe në zbatim të nenit 5, 6 të Ligjit Nr.7941 datë 31.05.1995 "Për Ushqimin" me propozim të Drejtorisë së Cilësisë dhe Inspektimit të Ushqimeve, Ministri i Bujqesise dhe Ushqimit nxjerr kete rregullore:

Praktika e mire e menaxhimit per magazinat e ruajtjes dhe shperndarjes se qumeshtit dhe produkteve te tij eshte nje mjet praktik qe mundeson arritjen e nje prej qellimeve te tij i cili eshte te planifikoje, nis dhe vezhgoj zbatimin e metodave te aprovuara ne ruajtjen e qumeshtit.

Perkufizim termi:

"magazine e ruajtjes dhe shperndarjes se qumeshtit" do te thote nje magazine qumeshti e perdorur kryesisht per ruajtjen e qumeshtit te paketuar per dorezim tek tregetari i nen –produkteve te qumeshtit (perkatesisht automjetit te kompanise respektive), por perjashton ndertesen ne te cilen qumeshti shitet me pakice, ose ndonje ndertese ose vend ne te cilin qumeshti perpunohet apo paketohet.

I. Kerkesat per ambjentet e jashtme per magazinat e ruajtjes dhe te shperndarjes se qumeshtit dhe produkteve te tij dhe magazinat dhe paisjet e ruajtjes se qumeshtit.

1. NE PERGJITHESI

(a) Magazinat e ruajtjes dhe shperndarjes se qumeshtit dhe produkteve te tij dhe zona perreth duhet te mbahen paster dhe ne kushte te rregullta.
(b) Asnje pjese e magazinave te ruajtjes dhe shperndarjes se qumeshtit dhe produkteve te tij nuk duhet te perdoret si zone zhveshje apo fjetjeje e stafit.

2. ZONAT E KALIMIT TE MAKINAVE DHE ZONAT E PARKINGUT

(a) Rruget e makinave dhe zonat e parkingut per shperndarjen e qumeshtit duhet te jene te shtruara me beton, asfalt, ose material te ngjashem te aprovuar dhe te mbajtur ne kushte te pastra.
(b) Siperfaqet per zonen e pastrimit te automjeteve duhet te jene prej betoni ose materialeve te tjera te qendrueshme dhe rezistente ndaj gerryerjes, dhe duhet te kene nje drenazh me kend prej 1:50 ne nje kanal te lidhur me sistemin e kullimit te ndermarrjes.
(c) Magazinat e ruajtjes dhe te shpendarjes se qumeshtit dhe produkteve te tij duhet te paisen me nje burim uji te pershtatshem per operacionet sanitare dhe ato te pastrimit.

3. VENDET E NGARKIM – SHKARKIMIT

(a) Dyshemete dhe kanalet e lidhura me to, ku qumeshti, produktet e qumeshtit, detergjentet dhe mbetjet rrjedhin, duhet te ndertohen dhe te aprovohen me material rezistent ndaj gerryerjes.
(b) Gjate marrjes ne dorezim dhe shperndarjes, qumeshti dhe produktet e qumeshtit duhet te mbrohen nga kontaminimi, nga catia.

4. KULLIMI NE SIPERFAQE

Ne magazinat e ruajtjes dhe te shpendarjes se qumeshtit dhe produkteve te tij duhet te egzistoje nje sistem i kullimit ne siperfaqe qe do te lejoje levizjen e shpejte dhe eficente te ujit te tepert nga catia, ndertesa, rruget e kalimit te makinave, dhe zonat e hapura ne nje pike ku mund te shkarkohet lehte. Keto kanale kullimi duhet:

(a) te ndertohen me pendence te rregullt dhe te jene ne cdo vend ku egziston mundesia qe uji te mblidhet;
(b) kur kryqesohen me vende te kalimit publik, te ndertohen me kujdes ne menyre qe te mos krijoje rrezik per kalimtaret.

5. KULLIMI (Drenazhim)

(a) Kanalet e kullimit ne te cilat do te derdhet uji qe permban materiale solide (mbetje te produkteve te qumeshtit) te ndertohen me materiale te pershtatshme dhe te mbahen paster, te plotesojne kushtet sanitare dhe te menjanojne aromat e pakendshme.
(b) Kullimi ne dalje nga depot e shperndarjes se qumeshtit duhet te kaloje ne perputhje me kerkesat e autoritetit te percaktuar qe kontrollon derdhjen e mbetjeve.

II. NDERTESA

1. E PERGJITHSHME

(a) Ndertesa e re te ndertohet ne menyre te tille qe te lejoje akses per mirembajtjen dhe pastrimin.
(b) Te gjitha ndertesat duhet te ndertohen dhe mirembahen ne menyre qe te minimizojne hyrjen dhe shperndarjen e pluhurit, insekteve dhe brejtesave.
(c) Pjesa e brendshme e nderteses duhet te mbahet e lire nga pluhuri, insektet dhe brejtesat.

2. CATITE

(a) Te gjitha catite duhet te jene:
(i) Te mbrojtura perkunder kushteve te motit;
(ii) Te ndertohet me materiale qe lehtesojne pastrimin;
(iii) Te mirembajtura ne kushte te pastra
(b) Çatite duhet te kene kanale te dizenjuara ne menyre te pershtatshme, te vendosen dhe te mirembahen tuba te poshtem me mase te pershtatshme ne menyre qe te heqin ujrat e teperta te shiut dhe t'i kalojne ato ne sistemin e kullimit, te cilat te jene me nivele te kontrolluara mire, per te parandaluar mbingopjen.

3 DHOMAT E FTOHJES

(a) Veshja e tubave per ftohje
Dyshemeja, muret, tavani, dhe dyert te vishen ne menyre te tille qe ta mbajne dhomen ne temperaturen e percaktuar dhe jo me shume se 4°C.

(b) Dyshemete
Dyshemeja te ndertohet me materiale te pershtatshme, rezistente ndaj gerryerjes, jo-toksike dhe te lehta per t'u pastruar. Te kene siperfaqe qe te minimizojne rrezikun e rreshkitjes, te mbajtura ne menyre te pershtatshme dhe me pjerresi te mjaftueshme qe lejon kullimin te perfundoje ne dalje te mbrojtura nga pengesa.

(c) Muret

Muret te ndertohen ne konstruksione betoni te pakten 150 mm te larta ne pershtatje me specifikimet e perfshira ne kete rregullore dhe te mbulojne dyshemene me nje rreze minimale prej 25 mm.
Muret e brendshme te lyhen me nje ngjyre te lehte dhe me drite, me materiale te papershkueshme nga uji, jo-toksike dhe te lehta per t'u pastruar, te jene rezistente ndaj efekteve te ndryshme dhe te mbrojtura nga keto efekte. Pjeset e paisjeve te cilat jane te

lidhura dhe te fiksuara ne mure, te jene te vulosura ne menyre efektive qe ti qendrojne solucioneve te nxehta per sanitizimin dhe larjen.

(d) Tavanet

Tavanet te dizenjohen dhe te ndertohen ne menyre qe te parandalojne akumulimin e papastertive, minimizimin e kondensimit dhe te jene te lehta per t'u pastruar, te ndertohen me material te aprovuar, te papershkueshem nga uji, jo-toksik dhe me ngjyre te ndritshme i cili te jete i afte t'i mbijetoje, rezistoje solucioneve te nxehta per pastrimin dhe sanitizimin.

(e) Dyert dhe dorezat e dyerve

Dyert dhe dorezat e dyerve te ndertohen me materiale te rezistueshme ndaj ndryshkut dhe te kene siperfaqe te lemuara te papershkueshme nga uji. Te gjitha dyert e hyrjes te paisen me mjete qe menjanojne humbjen e ajrit te ftohur nga mjetet frigoriferike kur jane ne perdorim.

(f) Ndricimi

Intensiteti i drites se percaktuar te jete ne perputhje me Standartet e ndricimit te brendshem.

(g) Paisjet ftohese

Dhomat ftohese te paisen me paisje ftohese te afta per mbajtjen e temperatures se qumeshtit ne jo me shume se 4°C qe konsiderohet si maksimumi i kerkeses per ftohje.
Ne njesite e detyruara per ftohjen e ujit te kullimit te ekzistojne tabaka per rrjedhjen, te cilat te jene te lidhura ne menyre direkte me sistemin e kullimit.

(h) Raftet dhe Gabinat

Kur shikohet e nevojshme, dhomat e ftohjes te paisen me dollape ose rafte te cilat i rezistojne ndryshkjes dhe 'gabina' per makinat e kompanive qe sjellin produktin.

(i) Regjistrimi i temperatures

Nje paisje per regjistrimin e temperatures te vendoset ne cdo dhome ftohjeje dhe te pozicionohet ne ate menyre qe te jete lehtesisht e lexueshme nga jashte, te paisen me nje sistem paralajmerues per te treguar nese temperatura e dhomes kalon 4°C.

4. ZONAT E PRANIMIT

Zonat e pranimit te qumeshtit dhe produkteve te tij te lidhura me dhomat e ftohjes te paisen me nje sistem paralajmerues dhe mekanizem "kycje" ne menyre qe te minimizoje humbjen e ajrit te ftohte.

5. VENDET E NGARKIMIT TE SUBJEKTEVE QE MARRIN PRODUKTIN

(a) Zonat e ngarkimit te paisen me cati dhe te kene nje zone te shtruar me pllaka dhe me pjerresi ne menyre qe te kullojne ne sistemin e kullimit te ndermarrjes.
(b) Nivelet e platformes te jene ne lartesi qe lejon lehtesisht marrjen e mallit gjate ngarkimit te tij.
(c) Muret e dhomave te jashtme te ftohjes dhe dyert e jashtme te ngarkimit duhet te jene jo me shume se 600mm nga cepi i platformes se ngarkimit.

6. RUAJTJA E QUMESHTIT DHE PRODUKTEVE TE TIJ

(a) Dhomat e ftohjes te kene hapesire te mjaftueshme per te vendosur sasine e qumeshtit dhe produktet e tij ne menyre te tille qe te mbahet brenda nderteses ne cdo kohe dhe te kete qarkullim te mjaftueshem ajri.
(b) I gjithe qumeshti te ruhet ne nje dhome te ftohte ne temperature qe nuk i kalon 4°C.
(c) Qumeshti dhe produktet e tij te ruhen ne menyre te tille qe qarkullimi i stoqeve te jete lehtesisht i mundur.
(d) Te ekzistoje hapesire e mjaftueshme ne menyre qe te kete levizje normale ne cdo kohe per ne dhomat e ftohjes.
(e) Dhomat e ftohjes te mbahen ne kushte te pastra ne cdo kohe.

7. UJI

(a) Te kete furnizim te mjaftueshem me uje te ngrohte jo me pak se 75°C dhe uje te ftohte te pijshem.
(b) Paisjet e ujit te pijshem te permbushin standartet e Organizates Boterore te Shendetit per Ujin e Pijshem dhe kerkesat e legjislacionit shqiptar.

8. VENDET E INSTALIMIT TE TUBAVE PREJ GOME

(a) Instalimi i tubave prej gome te behet ne ndertese ne vende te posaçme lehtesisht te arritshme.
(b) Tubat prej gome kane ne cdo vend instalimi kuti ku ato te mblidhen, gjate kohes qe nuk perdoren, e cila eshte me material qe i reziston ndryshkut.

9. VENDET E LARJES SE DUARVE NE ZONAT E PUNES Vende te mjaftueshme per larjen e duarve te ekzistojne per te lejuar zbatimin e praktikave te pershtatshme sanitare.

10. SHENJAT KUNDER PIRJES SE DUHANIT

Shenjat kunder pirjes se duhanit vendosen ne vende te dukshme gjate gjithe hapesires se magazinave te ruajtjes dhe te shpendarjes se qumeshtit dhe produkteve te tij.

11. HEDHJA E MBETURINAVE

Jashte magazinave te ruajtjes dhe te shpendarjes se qumeshtit dhe produkteve te tij ndertohen qendra te mbledhjes se mbeturinave dhe mbahen ne gjendje te rregullt dhe te paster. Te gjitha koshat e hedhjes se mbeturinave paisen me kapake te pershtatshem per mbylljen e tyre.

12. BANJAT

(a) Tualete me gropa septike apo kanale vendosen perkunder ose brenda ndertesave te magazinave te ruajtjes dhe te shpendarjes se qumeshtit dhe produkteve te tij; dhe ndertohen me dysheme betoni. Tualeti duhet:

(i) Te jete izoluar me kyc dhe me ajrim i ndare nga ndertesa. me hyrje vetem nga jashte: dhe/ose

(ii) te jete me ajrim i ndare nga ndertesa me mundesine per hyrje te brendshme me ane te nje dere qe mbyllet me perde ajri.

(b) Tualete kimike dhe pa kanale ndertohen me materiale te posaçme dhe kane dysheme betoni. Vete-tualeti duhet te jete i mbrojtur nga mizat. Keto lloj tualetesh vendosen te pakten 20m nga ndertesat e depove te shperndarjes se qumeshtit.

(c) Vendet ku lahen duart me sasi te mjaftueshme uji dhe sapuni dhe paisje te tharjes se shpejte te duarve ne afersi me tualetet. vendosen ne çdo magazine te shpendarjes se qumeshtit.

13 VENDET E VESHJES SE STAFIT

Aty ku dhomat e veshjes se stafit jane perfshire ne ndertesat e magazinave te ruajtjes dhe te shpendarjes se qumeshtit dhe produkteve te tij. duhet te:

(a) jene te ndertuara me material te posaçem

(b) (i) te jene te kycura dhe te ndara nga ndertesa me hyrje vetem nga jashte; dhe/ose

(ii) te jene te ndara nga ndertesa me hyrje nga brenda me ane te nje dere qe mbyllet/hapet me perde me ajer;

(c) vendet ku vendosen celesat per punonjesit. te ndertohen me metal dhe te ngrihen jo me pak se 40cm mbi dysheme me ate te nje metode te aprovuar dhe te vendosura ne kend jo me pak se 45 grade.